

消費電力 12w 節電設計



アンビエントライト

消し忘れ防止自動電源オフ

防水〟・フルセグ

9V型浴室テレビ VB-J09W



防水リモコン付属 (ホルダー付き)

おすすめです!

忙しい奥様へ

テレビタイムをご提供いたします。 お風呂そうじの時もスイッチON!

お嬢様へ

半身浴のお伴に映像もどうぞ。

お子様へ

ご提案します お風呂にもテレビがある暮らし

続きはお風呂で見ましょ。

ご帰宅の遅いご主人様へ

お風呂でニュースをチェックできます。

我が家もテレビをつけたいな!

ユニットバスなら後付できます。

※一部設置できない場合もございます。





リセット









9 V型の防水液晶テレビに多彩な機能を搭載しました

防水仕様 IPX5相当の防水レベル*2

高解像度 水平800×垂直480 ≒ 38.4万画素

●従来の9型: VB-J901 (14万画素)の約2.7倍の解像度

LEDバックライト 長寿命、節電設計

- ●エッジ型LEDバックライトの採用と、節電型の回路設計で低消費電力を実現
- ●毎日4時間の視聴で、電気料金は1ヶ月約36円(1kWh=24円として計算) ツインバード工業は、2009年9月から住宅取付型浴室テレビにLEDバックライトを採用しています。(VB-J901W)

山口アンビエントライト

●電源ボタンの周囲に配置されたLEDアンビエントライトが、OFF「赤」、ON「緑」に点灯します。

広視野角 左右:各約70°、上:約50°、下:約70°

●視野角が広いので、洗い場からもご覧になれます。

清潔感のあるカラー
前面カバーの色は清潔感のあるシルキーホワイトを採用しました。

大きめボタン 操作性を重視し、操作ボタンを大きめに設計しました。

防水リモコン IPX7相当の防水レベル *5

- ●万一、浴槽内に落としてもすぐには浸水しません。落としても水面に浮かぶ設計です。
- ●付属のホルダーを利用して、リモコンを壁などに掛けておくことができます。

AV入力 1 系統装備 DVDレコーダーなどのAV機器を接続して映像や音楽をお楽しみいただけます。

- ●入力端子はRCAピンジャックです。その他の端子(HDMI、LAN、USBなど)は接続できません。
- ●浴室内からAV機器の操作はできません。AV機器本体での操作となります。
- ●接続にあたっては、接続するAV機器の設置基準に従ってください。

フルセグチューナー 地デジチューナーはフルセグメントタイプを搭載しています。 RS・CSチューナーは搭載しておりません。



アンビエントライト

電源

AV入力端子(RCAピンジャック)

さらに、こんな機能もおつけしました

- ■以下の機能は、地上デジタル放送をご利用の場合に、リモコンからの操作で利用できます。
- ■テレビモニターからでは以下の操作はできません。
- ■詳しくは、弊社ホームページまたは商品に付属の、「取扱説明書」をご覧下さい。

チャンネル自動設定機能 受信可能なチャンネルを、リモコン操作で自動設定できます。 ※3

オフタイマー =消し忘れタイマー=

- ●設定した時間が経過すると、自動的に電源を切る機能が付いています。
- ●15分、30分、45分、60分、90分、120分、180分、「オフ」の8通りから選択できます。 エ場出荷段階では「オフ」に設定されています。

音声多重放送 二ヶ国語放送(主、副、主+副)、ステレオ放送に対応しています。二重放送やマルチ音声放送の場合、画面表示と異なる場合があります。

番組情報表示 視聴中に「番組情報」ボタンで以下の番組情報を確認できます。

①現在の番組タイトル ②放送局ログ ③放送局名 ④3桁チャンネル番号 ⑤リモコン番号

⑥放送時間 ⑦番組映像情報 ⑧番組音声情報 ⑨番組内容(最大8桁) 「番組表」から「番組情報」ボタンを押した場合は①~⑤までの表示となります。



画面表示
視聴中に「画面表示」ボタンで、上記の①~⑤を画面に表示できます。

字幕表示 字幕が付属表示として送信されている場合、「字幕」ボタンで字幕を表示できます。

EPG(電子番組ガイド) 画面に4時間分の番組表を表示でき、視聴したい番組を番組表から選択し視聴することもできます。

映像モード設定機能 お好みにより、5種類の映像モードを設定できます。

ſ	明るい	
ł	ユーザー	
Ì	標準	
İ	強調	
Ī	ソフト	

▶ さらにユーザーモードでは、6項目の映像調節ができます。 「明るさ」「コントラスト」「色の濃さ」「シャープネス」「色合い」「色温度」

番 組 一 覧 6時のニュース 215 (木): 18:00-19:00								
	JHK 教育·大阪			TB毎日放送			東西テレビ	
	021	022	023	041	042	043	081	082
18時	00 6時のニュース			00 TBナウ			00 ハッピーマニア11	
19時	00 関西のニュース			00 ちちんぶりぶり			00 やまとなでしこ~ず	
208年	00 天気予報						00 今日のニュース	
21時	00 9時のニュース		00 なかよしフレンドパーク		00 クイズ \$ビリオネア			
	30 みんなのタガログ語		15 タイガーチャンネル		1			
•	30 34 A	ないタカ	ログ語					
(矢印) 選択、(番組情報) 詳細、「決定) 選局、(戻る)∴(番組表) 終了								





■商品構成

●チューナーボックス(B-CASカード内蔵)

●9V型液晶モニター

●据付板(ステンレス製)

●据付板、固定用ねじ

●防水リモコン(ホルダー付き) ●防水リモコン用電池(単4形乾電池2本)

●接続ケーブル(3.5m) (チューナー・ボックスとモニターの接続用)

●アース線(1m)

●マジックテープ2組

●取扱説明書

●工事説明書

【別売部品】

●8m接続ケーブル

本体価格12,000円(税込12,600円 ※6)

※付属の3.5mに別売の8mを継ぎ足しての使用はできません。 付属の3.5mまたは別売の8mのいづれかのケーブルをで使用下さい。





■浴室テレビ 仕样書

■冶至アレビ 任体衣						
品名		9V型浴室テレビ				
形式		VB-J09W				
JAN⊐−ド		4975058 980917				
標準本体価格		120,000円(税込126,000円 ※6)				
消費電力		約12W				
	質量	約1.5Kg				
	寸法	幅355×奥行33×高さ200mm				
	使用温度	0°C~45°C				
	表示部	画面サイズ9V型				
	画素数	水平800×垂直480 **1 約384,000画素				
	視野角	左右:各約70°、上:約50°、下:約70°				
	バックライト	LED				
モニタ	スピーカー	φ36×2				
ター	実用最大出力	1W×2				
'	防水仕様	IPX5 相当 ※2				
	付属品	接続ケーブル3.5m (チューナーボックスとモニターの接続用)				
		据付板(ステンレス製)				
		据付板固定用ネジ×4本				
		アース線(1.0m)、マジックテープ×2枚				
		結束バンド×3本				
		取扱説明書、工事説明書				
ボチュークスー	質量	1.7Kg(付属品含まず)				
	定格入力	AC100V ±10% (50/60Hz)				
	アンテナ部	屋外外部アンテナ(F型接栓接続)				
	受信チャンネル	地上デジタル放送(CATVパススルー対応) ※3				
	外部入力	RCAピンジャック 1系統 ※4				
	外部出力	なし				
	使用温度	0℃~45℃				
リモコン	質量	約85g (電池・付属品含まず)				
	電池	単4形乾電池×2個				
	周囲温度	0°C~45°C				
	付属品	リモコンホルダー、単4形乾電池×2個				
	防水仕様	IPX7 相当 ※5				

【取付工事概略】

※施工時は必ず「工事説明書」をお読み下さい。 「工事説明書」は商品に付属しています。 弊社ホームページにも掲載しています。 ※施工には「電気工事士」の資格が必要です。

・モニターの取り付け位置を決定します。 給湯機リモコンや水栓類と干渉しないこと。 本体周囲に約10cmのスペースを確保します。

・浴室壁にゅ40mmの配線穴をあけます。 壁強度が不足の場合、裏打板を取り付けます。裏打板 を取り付けできない場合は、中空壁用アンカーやP Cプラグなどを使用します。

・付属の接続ケーブルを、浴室壁内に通線します。 両端のコネクターはテープなどで保護します。 両端を浴室内と天井裏の双方に取り出します。

・据付板を浴室壁に取り付けます。

・モニターと接続ケーブルを接続し仮設置ます。 コネクターは爪が掛かるまで差し込みます。

・チューナーボックスを浴室天井裏に設置し、接続

ケーブル、アンテナ線、電源を接続します。 ・モニターの電源を入れ、動作することを確認します。

・干ニターを木設置し、周囲四面をコーキングします。 ・最後にもう一度、テレビの動作確認をします。

※1 液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99% 以上の有効画 素数がありますが0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります

が故障ではありません ※2 定められた条件で、あらゆる方向から水の噴流を受けても有害な影響を受


※3 データ放送には対応しておりません。モデム/I ANは搭載されておりません ので、双方向番組サービス、連動データ放送はご利用になれません。

※4 HDMI、LAN、USBなどは接続できません。 ※5 定められた条件で、水中に没しても内部に水が入らないもの。

※6 消費税率により税込価格は変動します。

ツインバードの本社工場は、国際規格であるIS09001及び IS014001の認証を取得しています。

日本発 JAPAN DESIGN



お問い合わせは 東京拠点 法人部へお願い致します 〒111-0041 東京都台東区元浅草2丁目6番6号 東京日産台東ビル 4階

TEL:03-3847-8490 FAX:03-3847-8499

本社: 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2 ホームページアドレス http://www.twinbird.jp

このカタログの記載内容は平成25年9月現在のものです。

ご相談、おもとめは、親切とサービスをお届けする当店で。

PRINTED IN JAPAN